

NOVÁ GENERACE VYSOKOTLAKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH REDUKČNÍCH VENTILŮ

LAHVOVÝ REDUKČNÍ VENTIL MEDISELECT® II

- Redukční ventil s voličem průtoku
- Otočný manometr umožňuje snadnou kontrolu tlaku plynu v lahvi
- 360° otočný průtočný výstup umožňuje lepší připojení kanyly nebo masky (lze předejít zkroucení hadičky)
- Plynulý průtok v poloze mezi jednotlivými hodnotami, v případě poškození mechanismu nedojde k přerušení dodávky medicijního plynu
- Snadná kontrola nastavených hodnot průtoku plynu - přední a boční čtecí okénka
- Vyšší počet pozic zvyšuje možnosti použití. Nová hodnota 25 l/min je vhodná pro resuscitaci, hodnota 7 l/min je určena pro nebulizaci

VÝHODY REDUKČNÍHO VENTILU MEDISELECT® II

Otočný manometr umožňuje snadnou kontrolu tlaku plynu v lahvi

Klikací mechanismus voliče zabraňuje nastavení hodnoty průtoku v mezipoloze



360°

360°

0720115

Snadná kontrola nastavených hodnot průtoku plynu - přední a boční čtecí okénka

360° otočný průtočný výstup umožňuje různé natočení pro připojení kanyly nebo masky

LAHVOVÉ REDUKČNÍ VENTILY PRO MEDICINÁLNÍ PLYNY

LAHVOVÝ REDUKČNÍ VENTIL MEDISELECT® II

VYBAVENÍ

- vstupní filtr mechanických nečistot
- pojistné zařízení zamezující zvýšení pracovního tlaku nad nastavenou hodnotu
- indikátor vstupního tlaku
- regulátor výstupního průtoku - okénkový průtokoměr
- matice pro ruční utahování

POUŽITÍ

- redukční ventil se dvěma výstupy jako zdroj kyslíku pro další přístroje či přímý zdroj O₂ pro pacienta
- snižování tlaku medicijních plynů odebíraných z tlakových lahví
- přímý zdroj kyslíku pro pacienta



0720198



0720264



0720114

Obj. č.	Typ	Plyn	Vstupní tlak	Výstupní tlak	Jmenovitý průtok	Připojení vstup	Připojení výstup
0720221	MEDISELECT II, 2l	kyslík	200 bar	4 bar	0 - 2,00 l	W21,8x1/14"	G3/8 + had.nástavec
0720198	MEDISELECT II, 6l	kyslík	200 bar	4 bar	0 - 6,00 l	W21,8x1/14"	G3/8 + had.nástavec
0720114	MEDISELECT II, 25l	kyslík	200 bar	4 bar	0 - 25,00 l	W21,8x1/14"	G3/8 + had.nástavec
0720115	MEDISELECT II, 25l QC	kyslík	200 bar	4 bar	0 - 25,00 l	W21,8x1/14"	G3/8 + had.nástavec rychlospojka
0720264	MEDISELECT II, 25l QC	kyslík	200 bar	4 bar	0 - 25,00 l	W21,8x1/14"	G3/8 + had.nástavec rychlospojka
0720313	MEDISELECT II, 25l	CO ₂	200 bar	4 bar	0 - 25,00 l	G 3/4"	9/16" + had.nástavec

TECHNICKÁ DATA

Plyn:	O ₂ (CO ₂)
Vstupní tlak:	do 230 bar (v závislosti na druhu plynu)
Nominální výstupní tlak:	4 bar
Hodnoty průtoku:*	0 až 2 l/min 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,5-2 0 až 6 l/min 0-0,25-0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6 0 až 25 l/min 0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25
Materiál:	poniklovaná mosaz
Ovladač:	polyamid
O-kroužek:	EPDM
Filtr:	sintrovaná bronz
Kryt manometru:	TPE (termoplastický elastomer)
Hmotnost:	cca 0,8 kg
Zákonné požadavky:	MDD 93/42/EEC EN ISO 10524-1 (Redukční ventily a redukční ventily s průtokoměrem) EN 1789 (Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance)

* Hodnoty průtoku při 23°C a 101,3 kPa

PŘÍSLUŠENSTVÍ



K294432

Obj. č.	Výrobek	Objem	Připojení	Materiál
K294416	Zvlhčovací láhev MEDIWET II 200	200 ml	G3/8"	Polykarbonát
K294432	Zvlhčovací láhev MEDIWET II 200	200 ml	G3/8"	Polysulfon