

Lehátko

GH2

výškově stavitelné
hydropohonem,
dvoudílná ložná plocha



Ilustrační obrázek lehátka s podhlavníkem 64 cm

Účel použití

Rehabilitační, vyšetřovací (masážní) lehátko je určeno na klinické i fyzikální vyšetření pacientů v ambulancích, ordinacích praktických i odborných lékařů. Může být doplněno o područky, které umožňují zavedení žilního vstupu. V rehabilitačních zařízeních slouží k provádění fyzioterapie. Je určeno pro pacienty nemocnic, léčeben, odborných léčebných ústavů, lázní, domovů pro seniory, klienty maséren, wellnesů a dalších zařízení za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu.

Lehátko je vhodné i do místností 1. pomoci.

Lehátko lze použít i při drobných chirurgických zákrocích bez narkózy, kdy je pacient při plném vědomí. Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní neměřicí.

Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce
- Dvoudílná ložná plocha
- Výškově stavitelné hydropohonem – nožním pedálem
- S otvorem pro obličej včetně krycího víčka otvoru
- Omyvatelná, otěru odolná a desinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Rozměry ložné plochy | standard 68x195 nebo rozšíření dle dohody na 78x195 a 83x195 (cm) |
| • Pohon | hydropohon |
| • Výšková stavitelnost | 45 cm – 90 cm |
| • Délka podhlavníku | 64 cm nebo 45 cm |
| • Naklopení podhlavníku 64 cm | 0° až + 60°, nadlehčený pomocí plynové pružiny |
| • Naklopení podhlavníku 45 cm | -50° až + 30°, nadlehčení pomocí plynové pružiny |
| • Tloušťka čalounění | 4 cm (2 cm pojený tužší molitan dole + 2 cm měkký PUR molitan) |
| • Nosnost lehátka | 170 kg |
| • Hmotnost | 65 kg |

Bezpečnostně technická kontrola (PBTk): se provádí po 2 letech na základě vaší objednávky

Volitelné možnosti za příplatek

- možnost bez otvoru pro obličej (v tomto případě bude poskytnuta sleva)
- možnost přidání držáku na roli zdravotnické papírové podložky pod podhlavník
- možnost přidání naklápěcích područek z jedné nebo z obou stran
- možnost vyrobit šířku ložné plochy maximálně 83 cm (rozměr desky)
- možnost přidání centrálně ovládaných pojezdových koleček (nelze dodatečně dokoupit)



Chironax, spol. s r.o.
Prodej a servis zdravotnické techniky