



OXYGEN CONCENTRATOR

NUVO LITE MARK 5

ZAŘÍZENÍ PRO KYSLÍKOVOU TERAPII



14111211

VYBAVENÍ

- zvlhčovací lahev
- dýchací kanyla
- adaptér

POUŽITÍ

- výroba kyslíkem obohaceného vzduchu pro kyslíkové inhalační terapie. Je určen pro pacienty, jejichž životní funkce nezávisí bezprostředně a neustále na zvýšené koncentraci kyslíku ve vzduchu.

Obj. č.	Typ	Rozměry	Hm.	Jmenovitý průtok	Hlučnost	Výstupní tlak	Výstupní zvlhč.
14111211	Nuvo Lite Mark 5	35×22×58 cm	13,6 kg	0,125 - 5 l/min	<40 db	500 mbar	9/16 UNF

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Typ
14111220	Filtr sání kompresoru
14111222	Filtr zadní části
14090328	Bakteriální filtr
14090417	Lahev jednorázová zvlhčovací
14090510	Dýchací kanyla

Přednastavené hodnoty průtokoměru (l/min): 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0

TECHNICKÁ DATA

Provozní napětí:	230 V, 50 Hz
Příkon:	300 W
Pojistka:	5 A
Koncentrace O ₂ :	při 2 l/min: >90 % při 5 l/min: 90 % (+6,5% - 3%)
Hluk:	<40 dBA
Okolní teplota při uskladnění:	-20 až +60 °C
Okolní teplota:	+5 až +40 °C
Hmotnost:	14,5 kg
Rozměry (Š×V×H):	36×23×58,5 cm
Princip:	PSA (pressure swing absorption)
Normy:	ISO 8359, EN 60601-1
Zdravotnická třída:	IIB